



CGM 170SB - MOTOSALDATRICE AVVIAMENTO A STRAPPO



Product description:

CGM 170SB MOTOSALDATRICE AVVIAMENTO A STRAPPO

CGM 170SB è una motosaldatrice monofase, leggera e versatile, dotata di un motore Honda GX270 alimentato a benzina capace di erogare una potenza massima di 3KVA.

La moto saldatrice CGM 170SB è allestita con motori a benzina Honda con avviamento a strappo. Montati su basamento fisso e funzionanti a 3000 giri/min, sono atti a saldare ed erogare 230V monofase.

A richiesta: gruppi carellati, cofanati, silenziati, allestimenti speciali. Le motosaldatrici CGM 170SB sono adatte ad un uso di emergenza non continuativo, si sconsiglia l'uso per più di 6 ore continuative e per più di 500 hr/anno.

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTOSALDATRICE CGM 170SB

Tipo di fase : Monofase
Output massima monofase: 2.4 KW / 3 KVA
Motore: Honda GX270
Carburante: Benzina
Cilindri : 1
Cilindrata : 270 cm³
Potenza Max Motore : 9 HP / 6.6
Saldatura al 50%: 170
Serbatoio : 6 Lt
Prese : N.2 x 230V SCHUKO
Avviamento: Manuale a strappo
Potenza Acustica : 70 dB(A) a 7 m
Tensione : 230 V





Frequenza : 50 Hz
Fattore di potenza : 0.8
Corrente di saldatura : 45-170 A
Numero di Giri : 3000 giri/min
Raffreddamento : Aria
Autonomia : 3.8 h
Consumo a 3/4 del carico : 1.6 L/h
Capacita' Olio : 1 Lt
Alternatore : SINCRON, con spazzole
Numero di Poli : 2
Numero di Fasi : 1
Tensione Saldatura : 21.8 - 26.6 V
Potenza assorbita : 9.5 cv / 7.5 KW
Regolazione di tensione : Condensatore
Larghezza : 740 mm
Lunghezza : 450 mm
Altezza : 500 mm
Peso : 76 Kg

Cerchi una Motosaldatrice con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma CGM o di altri brand specializzati

Immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del fornitore.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 2.4
Potenza massima monofase (KVA): 3
Carburante: Benzina
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Configurazione prese: 2 x 230V SCHUKO
Motore: Honda GX270
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: Manuale a strappo
Cilindrata (cm³): 270
Numero cilindri: 1
Capacità olio (L): 1
Raffreddamento: Aria
Alternatore: Con spazzole
Numero poli: 2





Corrente di saldatura (A): 170A al 50%

Tensione di saldatura min/max (V): 21.8 / 26.6 V

Capacità serbatoio carburante (L): 6

Consumo (L/h): 1.6 al 75% del carico

Autonomia (h): 3.8

Pressione acustica: 70 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 450

Larghezza (mm): 740

Altezza (mm): 500

Peso a secco (Kg): 76

Silenziato: Sì

Super silenziato: No

