



CGM 170SDE - MOTOSALDATRICE AVVIAMENTO ELETTRICO

Product description:

CGM 170SDE - SALDATRICE MONOFASE CON PUNTO DI SALDATURA

CGM 170SDE è una motosaldatrice monofase, leggera e versatile, dotata di un motore a benzina Lombardini 15 LD 350 in grado di erogare una potenza massima di 3KVA.

Il motosaldatore CGM 170SDE è dotato di motori a benzina Lombardini con avviamento a rinculo. Montati su una base fissa e funzionanti a 3000 giri/min, sono adatti per la saldatura e l'alimentazione monofase a 230V.

Su richiesta: carenatura, incappucciati, unità silenziate e attrezzature speciali. Le saldatrici a motore CGM 170SDE sono adatte ad un uso non continuativo in caso di emergenza, si raccomanda di non utilizzarle per più di 6 ore continue e per più di 500 ore/anno.

Caratteristiche tecniche CGM 170SDE

Tipo di fase : Monofase

Potenza massima monofase: 2.4 KW / 3 KVA

Motore: Lombardini 15 LD 350

Carburante: Diesel

Cilindri : 1

Cilindrata : 349 cm³

Potenza Max Motore : 6.3 HP

Saldatura al 50%: 170

Serbatoio : 4.3 Lt

Prese : N.2 x 230V SCHUKO

Avviamento: Elettrico con batteria

Potenza Acustica : 77 dB(A) a 7 m

Tensione : 230 V





Frequenza : 50 Hz
Fattore di potenza : 0.8
Corrente di saldatura : 45-170 A
Numero di Giri : 3000 giri/min
Autonomia : 4.7 h
Consumo a 3/4 del carico : 0.9 L/h
Capacita' Olio : 1.2 Lt
Alternatore : SINCR0, con spazzole
Numero di Poli : 2
Numero di Fasi : 1
Tensione Saldatura : 21.8 - 26.6 V
Potenza assorbita : 9.5 cv / 7.5 KW
Regolazione di tensione : Condensatore
Larghezza : 860 mm
Lunghezza : 520 mm
Altezza : 650 mm
Peso : 160 Kg

Siete alla ricerca di una motosaldatrice con caratteristiche tecniche diverse? Qui potete trovare l'intera gamma di CGM o altre marche specializzate

Immagini e dati tecnici non sono vincolanti e possono essere soggetti a revisione da parte del fornitore.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 2.4
Potenza massima monofase (KVA): 3
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Configurazione prese: 2 x 230V SCHUKO
Motore: Lombardini 15LD350
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 349
Numero cilindri: 1
Capacità olio (L): 1.2
Raffreddamento: Aria
Alternatore: Con spazzole
Numero poli: 2
Corrente di saldatura (A): 170A al 50%





Tensione di saldatura min/max (V): 21.8 / 26.6 V
Capacità serbatoio carburante (L): 4.3
Consumo (L/h): 0.9 al 75% del carico
Autonomia (h): 4.7
Pressione acustica: 77 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 520
Larghezza (mm): 860
Altezza (mm): 650
Peso a secco (Kg): 160
Silenziato: No
Super silenziato: No

