



# CGM 220SBE - MOTOSALDATRICE AVVIAMENTO ELETTRICO



## Product description:

CGM 220SBE - SALDATRICE MONOFASE CON PUNTO DI SALDATURA

CGM 220SBE è una motosaldatrice monofase, leggera e versatile, dotata di un motore a benzina Honda GX270 in grado di erogare una potenza massima di 4KVA.

Il motosaldatore CGM 220SBE è dotato di motori a benzina Honda con avviamento a rinculo. Montati su una base fissa e funzionanti a 3000 giri/min, sono adatti per la saldatura e l'alimentazione trifase a 400V.

## CARATTERISTICHE TECNICHE CGM 220SBE

Tipo di fase : Monofase

Potenza massima monofase: 3.2 KW / 4 KVA

Motore: Honda GX390

Carburante: Benzina

Cilindri : 1

Cilindrata : 389 cm<sup>3</sup>

Potenza Max Motore : 13 HP

Corrente Max Saldatura : 200-170 A al 35%/60%

Serbatoio : 6.5 Lt

Prese : N.2 x 230V SCHUKO

Avviamento: Elettrico con batteria

Potenza Acustica : 70 dB(A) a 7 m

Tensione : 230 V

Frequenza : 50 Hz

Fattore di potenza : 0.8

Corrente di saldatura : 50-200 A

Numero di Giri : 3000 giri/min





Raffreddamento : Aria  
Autonomia : 3.3 h  
Consumo a 3/4 del carico : 2 L/h  
Capacita' Olio : 1.1 Lt  
Alternatore : SINCR0, con spazzole  
Numero di Poli : 2  
Numero di Fasi : 1  
Tensione Saldatura : 22 - 28 V  
Potenza assorbita : 11.5 cv / 8.5 KW  
Regolazione di tensione : Condensatore  
Larghezza : 740 mm  
Lunghezza : 450 mm  
Altezza : 500 mm  
Peso : 98 Kg

Siete alla ricerca di una motosaldatrice con caratteristiche tecniche diverse? Qui potete trovare l'intera gamma di CGM o altre marche specializzate

Immagini e dati tecnici non sono vincolanti e possono essere soggetti a revisione da parte del fornitore.

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase  
Potenza massima monofase (KW): 3.2  
Potenza massima monofase (KVA): 4  
Carburante: Benzina  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230  
Configurazione prese: 2 x 230V SCHUKO  
Motore: Honda GX390  
Giri motore (giri/min): 3000  
Avviamento: Elettrico  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 389  
Numero cilindri: 1  
Capacità olio (L): 1  
Raffreddamento: Aria  
Alternatore: Con spazzole  
Numero poli: 2  
Corrente di saldatura (A): 200 al 35% / 170 al 60%  
Tensione di saldatura min/max (V): 22 / 28 V  
Capacità serbatoio carburante (L): 6.5  
Consumo (L/h): 2 al 75% del carico





Autonomia (h): 3.3  
Pressione acustica: 70 dB(A) a 7 m  
Lunghezza (mm): 450  
Larghezza (mm): 740  
Altezza (mm): 500  
Peso a secco (Kg): 98  
Silenziato: Sì  
Super silenziato: No

