



# CGM 220SDET - MOTOSALDATRICE TRIFASE AVVIAMENTO ELETTRICO

## Product description:

### CGM 220SDET MOTOSALDATRICE

CGM 220SDET è una motosaldatrice trifase, leggera e versatile, dotata di un motore a benzina Lombardini 25LD 330/2 in grado di erogare una output massima di 6,5KVA.

Il motosaldatore CGM 220SDET è dotato di motori a benzina Lombardini 25LD 330/2 con avviamento a rinculo. Montati su una base fissa e funzionanti a 3000 giri/min, sono adatti per la saldatura e l'alimentazione trifase a 400V.

### CARATTERISTICHE TECNICHE CGM 220SDET

Tipo di fase : Trifase

Potenza massima trifase: 5.2 KW / 6.5 KVA

Potenza massima monofase: 2.8 KW / 3.5 KVA

Motore: Lombardini 25LD 330/2

Carburante: Diesel

Cilindri : 2

Cilindrata : 654 cm<sup>3</sup>

Potenza Max Motore : 11.7 HP

Corrente Max Saldatura : 220-170 A al 35%/60%

Serbatoio : 4 Lt

Prese : 1 presa CEE 3 poli 230V, 1 presa CEE 5 poli 400V

Avviamento: Elettrico con batteria

Potenza Acustica : 77 dB(A) a 7 m

Tensione : 230 V / 400 V

Frequenza : 50 Hz

Fattore di potenza : 0.8

Corrente di saldatura : 40-220 A





Raffreddamento : Aria  
Numero di Giri : 3000 giri/min  
Autonomia : 3.3 h  
Consumo a 3/4 del carico : 2 L/h  
Capacita' Olio : 1.5 Lt  
Alternatore : SINCRO, con spazzole  
Numero di Poli : 2  
Numero di Fasi : 3  
Tensione Saldatura : 21.5 - 28.8 V  
Potenza assorbita : 11.5 cv / 8.5 KW  
Regolazione di tensione : Compound  
Larghezza : 860 mm  
Lunghezza : 520 mm  
Altezza : 650 mm  
Peso : 180 Kg

Siete alla ricerca di una motosaldatrice con caratteristiche tecniche diverse? Qui potete trovare l'intera gamma di CGM o altre marche specializzate

Immagini e dati tecnici non sono vincolanti e possono essere soggetti a revisione da parte del fornitore.

#### **Product features:**

Tipo fase: Trifase  
Potenza massima monofase (KW): 2.8  
Potenza massima monofase (KVA): 3.5  
Potenza massima trifase (KW): 5.2  
Potenza massima trifase (KVA): 6.5  
Carburante: Diesel  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230 / 400  
Configurazione prese: 1 x 230 V 3P CEE + 1 x 400 V 5P CEE  
Motore: Lombardini 25LD330.2, 4 tempi  
Giri motore (giri/min): 3000  
Avviamento: Elettrico  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 654  
Numero cilindri: 2  
Capacità olio (L): 1.5  
Raffreddamento: Aria  
Alternatore: Con spazzole  
Numero poli: 2  
Corrente di saldatura (A): 220-170 A al 35%/60%





Tensione di saldatura min/max (V): 21.5 / 28.8

Capacità serbatoio carburante (L): 4

Consumo (L/h): 2 al 75% del carico

Autonomia (h): 3.3

Pressione acustica: 77 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 520

Larghezza (mm): 860

Altezza (mm): 650

Peso a secco (Kg): 180

Silenziato: No

Super silenziato: No

