



CGM 220SDET - MOTOSALDATRICE TRIFASE AVVIAMENTO ELETTRICO

Product description:

CGM 220SDET MOTOSALDATRICE

CGM 220SDET è una motosaldatrice trifase, leggera e versatile, dotata di un motore a benzina Lombardini 25LD 330/2 in grado di erogare una output massima di 6,5KVA.

Il motosaldatore CGM 220SDET è dotato di motori a benzina Lombardini 25LD 330/2 con avviamento a rinculo. Montati su una base fissa e funzionanti a 3000 giri/min, sono adatti per la saldatura e l'alimentazione trifase a 400V.

CARATTERISTICHE TECNICHE CGM 220SDET

Tipo di fase : Trifase

Potenza massima trifase: 5.2 KW / 6.5 KVA

Potenza massima monofase: 2.8 KW / 3.5 KVA

Motore: Lombardini 25LD 330/2

Carburante: Diesel

Cilindri : 2

Cilindrata : 654 cm³

Potenza Max Motore : 11.7 HP

Corrente Max Saldatura : 220-170 A al 35%/60%

Serbatoio : 4 Lt

Prese : 1 presa CEE 3 poli 230V, 1 presa CEE 5 poli 400V

Avviamento: Elettrico con batteria

Potenza Acustica : 77 dB(A) a 7 m

Tensione : 230 V / 400 V

Frequenza : 50 Hz

Fattore di potenza : 0.8

Corrente di saldatura : 40-220 A





Raffreddamento : Aria
Numero di Giri : 3000 giri/min
Autonomia : 3.3 h
Consumo a 3/4 del carico : 2 L/h
Capacita' Olio : 1.5 Lt
Alternatore : SINCRO, con spazzole
Numero di Poli : 2
Numero di Fasi : 3
Tensione Saldatura : 21.5 - 28.8 V
Potenza assorbita : 11.5 cv / 8.5 KW
Regolazione di tensione : Compound
Larghezza : 860 mm
Lunghezza : 520 mm
Altezza : 650 mm
Peso : 180 Kg

Siete alla ricerca di una motosaldatrice con caratteristiche tecniche diverse? Qui potete trovare l'intera gamma di CGM o altre marche specializzate

Immagini e dati tecnici non sono vincolanti e possono essere soggetti a revisione da parte del fornitore.

Product features:

Tipo fase: Trifase
Potenza massima monofase (KW): 2.8
Potenza massima monofase (KVA): 3.5
Potenza massima trifase (KW): 5.2
Potenza massima trifase (KVA): 6.5
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: 1 x 230 V 3P CEE + 1 x 400 V 5P CEE
Motore: Lombardini 25LD330.2, 4 tempi
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 654
Numero cilindri: 2
Capacità olio (L): 1.5
Raffreddamento: Aria
Alternatore: Con spazzole
Numero poli: 2
Corrente di saldatura (A): 220-170 A al 35%/60%





Tensione di saldatura min/max (V): 21.5 / 28.8
Capacità serbatoio carburante (L): 4
Consumo (L/h): 2 al 75% del carico
Autonomia (h): 3.3
Pressione acustica: 77 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 520
Larghezza (mm): 860
Altezza (mm): 650
Peso a secco (Kg): 180
Silenziato: No
Super silenziato: No

