



# CGM 300SDETL MOTOSALDATRICE TRIFASE

## Product description:

### CGM 300SDETL MOTOSALDATRICE TRIFASE

CGM 300SDETL è una motosaldatrice dotata di un motore Lombardini LDW 1603 con alimentazione Diesel capace di erogare una potenza di 8KVA.

Le motosaldatrici CGM 300SDETL sono montati su basamento fisso e funzionanti a 1500 giri/min, sono atti a saldare ed erogare 400V trifase e/o 230V monofase.

Questo motosaldatore è ideale per avere sempre a portata di mano corrente elettrica in qualsiasi posto e ambiente (cantieri, mercati, spiagge, camping o per il primo soccorso in zone disagiate), abbinato ad una potente saldatrice ad elettrodo.

Le ridotte dimensioni ed un peso moderato, del motosaldatore monofase 8 KW CGM 300SDETL, la rendono uno dei prodotti professionali più richiesti della linea CGM.

A richiesta: gruppi carellati, cofanati, silenziati, allestimenti speciali.

I gruppi a 3000 giri/mn sono adatti ad un uso di emergenza non continuativo, si sconsiglia l'uso per più di 6 ore continuative e per più di 500 hr/anno.

## CARATTERISTICHE TECNICHE CGM 300SDETL

Tipo di fase : Trifase

Potenza massima trifase: 6.4 KW / 8 KVA

Potenza massima monofase: 2.8 KW / 3.5 KVA

Motore: Lombardini LDW 1603

Carburante: Diesel

Cilindri : 3

Cilindrata : 1649 cm3





Potenza Max Motore : 20.4 HP  
Corrente Max Saldatura : 300-230 A al 35%/60%  
Serbatoio : 50 Lt  
Prese : 1 presa CEE 3 poli 230V, 1 presa CEE 5 poli 400V  
Avviamento: Elettrico con batteria  
Potenza Acustica : 77 dB(A) a 7 m  
Tensione : 230 V / 400 V  
Frequenza : 50 Hz  
Fattore di potenza : 0.8  
Corrente di saldatura : 35-300 A  
Raffreddamento : Acqua  
Numero di Giri : 1500 giri/min  
Autonomia : 15.1 h  
Consumo a 3/4 del carico : 3.3 L/h  
Capacita' Olio : 3.8 Lt  
Alternatore : SINCRON, con spazzole  
Numero di Poli : 4  
Numero di Fasi : 3  
Tensione Saldatura : 21 - 32 V  
Potenza assorbita : 16.6 cv / 12.2 KW  
Regolazione di tensione : Compound  
Larghezza : 1500 mm  
Lunghezza : 800 mm  
Altezza : 1200 mm  
Peso : 720 Kg

Cerchi una motosaldatrice con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma CGM o di altri brand specializzati

Attenzione l'immagine é puramente a titolo dimostrativo.

#### **Product features:**

Tipo fase: Trifase  
Potenza massima monofase (KW): 2.8  
Potenza massima monofase (KVA): 3.5  
Potenza massima trifase (KW): 6.4  
Potenza massima trifase (KVA): 8  
Carburante: Diesel  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230 / 400  
Configurazione prese: 1 x 230 V 3P CEE + 1 x 400 V 5P CEE  
Motore: Lombardini LDW1603





Giri motore (giri/min): 1500  
Avviamento: Elettrico  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 594  
Numero cilindri: 3  
Capacità olio (L): 3.8  
Raffreddamento: Acqua  
Alternatore: Con spazzole  
Numero poli: 4  
Corrente di saldatura (A): 300-230 A al 35%/60%  
Tensione di saldatura min/max (V): 21 - 32  
Capacità serbatoio carburante (L): 50  
Consumo (L/h): 3.3 al 75% del carico  
Autonomia (h): 15.1  
Pressione acustica: 77 dB(A) a 7 m  
Lunghezza (mm): 800  
Larghezza (mm): 1500  
Altezza (mm): 1200  
Peso a secco (Kg): 720  
Silenzioso: No  
Super silenzioso: No

