



CGM 500SDETL - MOTOSALDATRICE TRIFASE AVVIAMENTO ELETTRICO

Product description:

MOTOSALDATRICE CGM 500SDETL TRIFASE 16KVA

MOTOSALDATRICE CGM 500SDETL monofase/trifase dotata di un motore FPT F32 AM1A con alimentazione Diesel, capace di erogare 16KVA.

CGM 500SDETL motosaldatrice trifase è dotata di un pratico sistema di avviamento elettrico che ne permette un impiego pratico e veloce. La motosaldatrice è montata su un basamento fisso e ha un funzionamento a 1500 giri/min, adatte per saldature sia a 400V trifase o 230V monofase.

CGM 500SDETL motosaldatrice può funzionare contemporaneamente come saldatrice e come gruppo elettrogeno trifase e monofase. Adatto per una vasta gamma di applicazioni, tra cui la costruzione di strutture metalliche, la costruzione di tubazioni e l'uso in cantiere.

La motosaldatrice CGM 500SDETL è dotata di un robusto telaio, che oltre a proteggere la macchina dagli urti, riduce anche l'emissione sonora rendendola super silenziosa, con un'emissione sonora di 77 dB percepiti a 7 m

CARATTERISTICHE TECNICHE CGM 500SDETL motosaldatrice:

Tipo di fase : Trifase

Potenza massima trifase: 12.8 KW / 16 KVA

Potenza massima monofase: 5.2 KW / 6.5 KVA

Motore: FPT F32 AM1A

Carburante: Diesel

Cilindri : 4

Cilindrata : 3200 cm³

Potenza Max Motore : 39 HP

Corrente Max Saldatura : 500-390 A al 35%/60%





Serbatoio : 50 Lt
Prese : 1 presa CEE 3 poli 230V, 1 presa CEE 5 poli 400V
Avviamento: Elettrico con batteria
Potenza Acustica : 77 dB(A) a 7 m
Tensione : 230 V / 400 V
Frequenza : 50 Hz
Fattore di potenza : 0.8
Corrente di saldatura : 35-500 A
Raffreddamento : Acqua
Numero di Giri : 1500 giri/min
Autonomia : 8.3 h
Consumo a 3/4 del carico : 6 L/h
Capacita' Olio : 8.8 Lt
Alternatore : LINZ, Senza spazzole
Numero di Poli : 4
Numero di Fasi : 3
Tensione Saldatura : 20 - 40 V
Potenza assorbita : 35.4 cv / 26 KW
Regolazione di tensione : AVR
Larghezza : 1500 mm
Lunghezza : 900 mm
Altezza : 1500 mm
Peso : 700 Kg

Cerchi una motosaldatrice CGM 500SDETL con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma CGM o di altri brand specializzati nel settore

Attenzione l'immagine é puramente a titolo dimostrativo.

Product features:

Tipo fase: Trifase
Potenza massima monofase (KW): 5.2
Potenza massima monofase (KVA): 6.5
Potenza massima trifase (KW): 12.8
Potenza massima trifase (KVA): 16
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: 1 x 230 V 3P CEE + 1 x 400 V 5P CEE
Motore: FPT F32 AM1A
Giri motore (giri/min): 1500
Avviamento: Elettrico





Cilindrata (cm³): 3200
Numero cilindri: 4
Capacità olio (L): 8.5
Raffreddamento: Acqua
Alternatore: Linz, senza spazzole
Numero poli: 4
Corrente di saldatura (A): 500-390 A al 35%/60%
Tensione di saldatura min/max (V): 20 - 40
Capacità serbatoio carburante (L): 50
Consumo (L/h): 6 al 75% del carico
Autonomia (h): 8.3
Pressione acustica: 77 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 900
Larghezza (mm): 1500
Altezza (mm): 1500
Peso a secco (Kg): 700
AVR: Sì
Silenziato: No
Super silenziato: No

