



# CGM 10DW - COFANATO CON CENTRALINA MANUALE



## Product description:

Questi gruppi elettrogeni sono allestiti con motori diesel Lombardini/Kohler ad avviamento elettrico (con chiave e batteria).

Alternatore con tensione 400 Volt Trifase con neutro accessibile o 230 Volt Monofase – 50 Hz montati su telaio di base. Quadro elettrico per il comando manuale fissato sul gruppo.

Applicazioni principali: villette isolate, camping, rifugi alpini, piccoli cantieri, ristoranti, allevamenti, industrie artigiane, centri sportivi, stazioni di servizio, eccetera.

I gruppi a 3000 giri/min sono adatti ad un uso di emergenza non continuativo, si sconsiglia l'uso per più di 6 ore continuative e per più di 500 Hr/anno.

Le immagini sono puramente indicative.

## Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase (KW): 8.8

Potenza uso continuativo trifase (KW): 8

Potenza massima trifase (KVA): 11

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 10

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese: 1 x 400V 32A 5P CEE - 1 x 230V 16A 3P CEE

Motore: Lombardini LDW702

Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 686

Numero cilindri: 2





Disposizione cilindri: In linea  
Raffreddamento: Acqua  
Alternatore: Con spazzole  
Numero poli: 2  
Grado di protezione: IP44  
Alesaggio per corsa (mm): 75 x 77.6  
Capacità serbatoio carburante (L): 50  
Consumo (L/h): 2.9 al 75% del carico  
Autonomia (h): 17.2  
Lunghezza (mm): 1600  
Larghezza (mm): 700  
Altezza (mm): 1050  
Peso a secco (Kg): 290  
Silenziato: Sì  
Super silenziato: Sì  
Quadro di commutazione ATS: No  
Regolatore di tensione: Compound  
Marca Motore: Lombardini

