

CGM 14P - COFANATO CON CENTRALINA MANUALE



Product price:

8.313,00 € tax excluded

Product description:

CGM 14P-C20 Generatore monofase/trifase 14KVA supersilenziato con quadro manuale

CGM 14P-C20 è un generatore monofase/trifase da 14KVA con motore Perkins alimentato a diesel a 1500 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, montato su base fissa. Questo generatore è dotato di cabina insonorizzata in lamiera di acciaio strutturale, resistente alle intemperie e rivestimento interno in materiale fonoassorbente ad alto abbattimento acustico che rendono il CGM 14P-C20 **supersilenziato**.

Il generatore CGM 14P-C20 è composto da un alternatore Linz, Stamford o Mecc Alte, autoeccitato, senza spazzole e con regolatore di tensione **AVR**. Il generatore CGM 14P-C20 è dotato di avviamento elettrico con batteria con un basso consumo di carburante infatti consuma solamente 2,8 litri/ora al 75% del carico.

Questo generatore è perfetto per l'utilizzo all'aperto come ad esempio per uso cantieristico.

Il generatore CGM 14P-C20 fa parte della gamma Industrial ed è caratterizzato da versatilità nell'installazione in ambienti urbani come negozi o centri commerciali, per l'ambiente delle telecomunicazioni, per applicazioni militari e molto altro.

Caratteristiche tecniche del generatore CGM 14P-C20:

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase: 12.3 KW / 15.4 KVA

Potenza uso continuo trifase: 11.2 KW / 14 KVA

Potenza massima monofase: 4.1 KW / 5.1 KVA

Potenza uso continuo monofase: 3.73 KW / 4.8 KVA

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: PERKINS 403A-15G1

Giri motore: 1500 giri/min

Avviamento: Elettrico

Consumo: 2.8 Lt/h al 75% del carico





Lunghezza: 1580 mm
Larghezza: 700 mm
Altezza: 1050 mm
Peso: 515 Kg
Supersilenziato
AVR

Se stai cercando un prodotto come il CGM 14P-C20 allora puoi consultare l'intera gamma di generatore della CGM o altri genere di prodotti sul nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW): 4.1
Potenza uso continuativo monofase (KW): 3.73
Potenza massima monofase (KVA): 5.1
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 4.8
Potenza massima trifase (KW): 12.3
Potenza uso continuativo trifase (KW): 11.2
Potenza massima trifase (KVA): 15.4
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 14
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Motore: PERKINS 403A-15G1, 4 tempi aspirato naturalmente
Normativa Emissioni : Uso Stazionario
Giri motore (giri/min): 1500
Regolatore di giri: Meccanico
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 1496
Numero cilindri: 3
Raffreddamento: Acqua
Alternatore: Senza spazzole
Numero poli: 4
Grado di protezione: IP44
Alesaggio per corsa (mm): 84 x 90
Capacità serbatoio carburante (L): 50
Consumo (L/h): 2.8
Autonomia (h): 19.6
Pressione acustica: 68 dB(A) a 7 m





Lunghezza (mm): 1580

Larghezza (mm): 700

Altezza (mm): 1050

Peso a secco (Kg): 515

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Quadro di commutazione ATS: No

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: Perkins

