



CGM 15DW - COFANATO CON CENTRALINA AUTOMATICA

Product description:

CGM 15DW - COFANATO CON CENTRALINA AUTOMATICA

Questi gruppi elettrogeni sono allestiti con motori diesel Lombardini/Kohler ad avviamento elettrico (con chiave e batteria).

Alternatore con tensione 400 Volt Trifase con neutro accessibile o 230 Volt Monofase – 50 Hz montati su telaio di base. Quadro elettrico per il comando manuale fissato sul gruppo.

Applicazioni principali: villette isolate, camping, rifugi alpini, piccoli cantieri, ristoranti, allevamenti, industrie artigiane, centri sportivi, stazioni di servizio, eccetera.

I gruppi a 3000 giri/min sono adatti ad un uso di emergenza non continuativo, si sconsiglia l'uso per più di 6 ore continuative e per più di 500 Hr/anno.

Caratteristiche tecniche CGM 15DW

Potenza massima trifase: 13.2 KW

Potenza uso continuo trifase: 12 KW

Potenza massima trifase: 16.5 KVA

Potenza uso continuo trifase: 15 KVA

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Protezione elettrica: IP44

Motore: LOMBARDINI LDW 1003

Cilindrata cc: 686

Giri motore: 3000 giri/min

Alesaggio x corsa: 75 x 77.6

Aspirazione: Naturale

Regolatore velocità: Meccanico

Numero e disposizione cilindri: 3 in linea

Sistema di raffreddamento: Acqua





Avviamento: Elettrico
Alternatore: Linz, con spazzole
Poli: 2
Sistema regolatore di tensione: Compound
Consumo: 3.8 Lt/h al 75% del carico
Capacità serbatoio: 50 Lt
Autonomia: 13.2 h al 75% del carico
Lunghezza: 1600 mm
Larghezza: 700 mm
Altezza: 1050 mm
Peso: 350 Kg

Cerchi un prodotto con differenti caratteristiche tecniche? QUI puoi trovare l'intera gamma di generatori CGM e di altri brand specializzati.

L'immagine è puramente indicativa.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima trifase (KW): 13.2
Potenza uso continuativo trifase (KW): 12
Potenza massima trifase (KVA): 16.5
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 15
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Motore: Lombardini LDW1003
Giri motore (giri/min): 3000
Regolatore di giri: Meccanico
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 686
Numero cilindri: 3
Disposizione cilindri: In linea
Raffreddamento: Acqua
Alternatore: Con spazzole
Numero poli: 2
Grado di protezione: IP44
Capacità serbatoio carburante (L): 50
Consumo (L/h): 3.8
Autonomia (h): 13.2
Pressione acustica: 70 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 1600





Larghezza (mm): 700

Altezza (mm): 1050

Peso a secco (Kg): 350

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: Compound

Marca Motore: Lombardini

