

CGM 15LW - COFANATO CON CENTRALINA MANUALE



Product description:

Questi gruppi elettrogeni sono allestiti con motori Diesel Lombardini, Kohler, Perkins, Fpt, Doosan, Deutz, Volvo, ad avviamento elettrico con batteria, accoppiamento a mezzo campana e giunto lamellare, montati su base fissa, con interposizione di supporti antivibranti, serbatoio carburante incorporato nel basamento.

Quadro elettrico per comando manuale, fissato sul gruppo, con la seguente strumentazione: interruttore magnetotermico di protezione, voltmetro, 1 o 3 amperometri (a seconda delle potenze), contatore, frequenzimetro, chiave di avviamento, segnalazione ottica per bassa pressione olio, alta temperatura acqua, dinamo carica batteria, minimo livello combustibile, con arresto automatico in caso di anomalie, presa o morsettiera utilizzo.

A richiesta: quadri automatici, carrelli traino lento o veloce (da immatricolare), cofani di protezione, cofani insonorizzati, allestimenti speciali.

Le immagini sono puramente indicative

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase (KW): 13.2

Potenza uso continuativo trifase (KW): 12

Potenza massima trifase (KVA): 16.5

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 15

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 400

Motore: KOHLER KDW1603

Giri motore (giri/min): 1500

Regolatore di giri: Meccanico





Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 1649
Numero cilindri: 3
Disposizione cilindri: In linea
Raffreddamento: Acqua
Alternatore: Con spazzole
Numero poli: 4
Grado di protezione: IP44
Alesaggio per corsa (mm): 75 x 77.6

