



Genmac G2200 Generatore a Benzina 2200 Watt AVR

Product description:

GENERATORE GENMAC G2200 MONOFASE CON AVR

Il Generatore Genmac G2000 monofase è alimentato da un motore a benzina e riesce ad erogare una potenza continua di 2KW, compreso di regolatore di tensione AVR.

Il generatore monofase 2KW è dotato di componenti di alta qualità, è leggero, compatto, con un design moderno e molto facile da trasportare. Il generatore monofase 2KW è dotato di un avviamento manuale a corda.

Il generatore monofase 2KW è stato sviluppato appositamente per il campeggio, le roulotte, le case, e applicazioni di hobbistica, ecc, per questo motivo rispecchia delle caratteristiche e comodità peculiari che ne permettono l'affidabilità e la comodità negli ambiti di applicazione. Completano la dotazione di serie sul generatore Genmac G2000 un comodo **contaore**, **serbatoio** per una grande autonomia e **protezione antipioggia IP23**, per utilizzarlo anche in caso di maltempo.

I vantaggi del regolatore di tensione AVR

Il regolatore di tensione automatico, o **AVR** consente al generatore monofase Genmac da 2KW di erogare energia stabile e poter quindi collegare apparecchiature con elettronica delicata come computer, elettrodomestici, smartphone e tablet: il gruppo elettrogeno quindi l'ideale per un utilizzo domestico, in campeggio, per l'hobbistica ed il tempo libero, ma anche per cantieri ed artigiani.

Il regolatore di tensione AVR e l'altro standard qualitativo dell'alternatore con avvolgimenti in rame vi forniranno energia sicura e stabilizzata.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL GENERATORE DI CORRENTE GENMAC G2000:





Alimentazione: Benzina
Alternatore sincrono: AVR
Monofase
Potenza continua: 2KW
Potenza continua: 2KVA
Potenza massima: 2.2KW
Potenza massima: 2.2KVA
Tensione: 230V
Frequenza: 50 Hz
Uscita 12V: 8 A
Grado di protezione: IP23
3000 giri al minuto
Serbatoio: 15 Lt.
Autonomia @ 75%: 8.3 h
Avviamento: manuale autoavvolgente
Prese: 2 schuko+termica
1 uscita DC 12V + CB
Lunghezza (mm): 593
Larghezza (mm): 475
Altezza (mm): 462
Peso a secco (Kg): 46
Rumorosità dB(A): 72 @ 7 m

Scopri tutta la gamma di generatori di corrente industriali e portatili nella sezione dedicata.

Immagini e dati tecnici non impegnativi e possono essere soggetti a revisioni.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 2.2
Potenza uso continuativo monofase (KW): 2
Potenza massima monofase (KVA): 2.2
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 2
Carburante: Benzina
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Configurazione prese: 2 SCHUKO + Termico
Giri motore (giri/min): 3000
Accensione: Autoavvolgente
Avviamento: Manuale
Numero cilindri: 1
Raffreddamento: Aria





Alternatore: Sincrono
Grado di protezione: IP23
Capacità serbatoio carburante (L): 15
Consumo (L/h): 1.8 al 75% del carico
Autonomia (h): 8.3 al 75% del carico
Pressione acustica: 72 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 593
Larghezza (mm): 475
Altezza (mm): 462
Peso a secco (Kg): 46
Silenziato: No
Super silenziato: No
Quadro di commutazione ATS: No
Regolatore di tensione: AVR

