



# Genmac G6000ATS

## Generatore a Benzina 6000 Watt AVR con Quadro di Avviamento Automatico

Product price:

**780,00 € tax excluded**

### Product description:

GENERATORE GENMAC G6000ATS MONOFASE CON AVR

Il Generatore Genmac G6000ATS monofase è alimentato da un motore a benzina e riesce ad erogare una potenza massima di 6KW, compreso di regolatore di tensione AVR.

Il generatore monofase 6KW è dotato di componenti di alta qualità, è leggero, compatto, con un design moderno e molto facile da trasportare. Il generatore monofase 6KW è dotato di un avviamento manuale a corda.

Il generatore monofase 6KW è stato sviluppato appositamente per il campeggio, le roulotte, le case, e applicazioni di hobbistica, ecc, per questo motivo rispecchia delle caratteristiche e comodità peculiari che ne permettono l'affidabilità e la comodità negli ambiti di applicazione. Completano la dotazione di serie sul generatore Genmac G6000ATS un comodo **contaore**, **serbatoio** per una grande autonomia e **protezione antipioggia IP23**, per utilizzarlo anche in caso di maltempo.

### I vantaggi del regolatore di tensione AVR

Il regolatore di tensione automatico, o **AVR** consente al generatore monofase Genmac da 6KW di erogare energia stabile e poter quindi collegare apparecchiature con elettronica delicata come computer, elettrodomestici, smartphone e tablet: il gruppo elettrogeno quindi l'ideale per un utilizzo domestico, in campeggio, per l'hobbistica ed il tempo libero, ma anche per cantieri ed artigiani.

Il regolatore di tensione AVR e l'altro standard qualitativo dell'alternatore con avvolgimenti in rame vi forniranno energia sicura e stabilizzata.





## CARATTERISTICHE TECNICHE DEL GENERATORE DI CORRENTE GENMAC G6000ATS:

Alimentazione: Benzina  
Alternatore sincrono AVR  
Monofase  
Potenza continua: 5.5KW  
Potenza continua: 5.5KVA  
Potenza massima: 6KW  
Potenza massima: 6KVA  
Tensione: 230V  
Frequenza: 50 Hz  
Uscita 12V: 8 A  
Grado di protezione: IP23  
3000 giri al minuto  
Serbatoio: 25 Lt.  
Autonomia @ 75%: 10 h  
Avviamento: elettrico, batteria inclusa  
Prese: 2 schuko + termica +CEE 32A  
Quadro di Avviamento Automatico  
1 uscita DC 12V + CB  
Lunghezza (mm): 684  
Larghezza (mm): 562  
Altezza (mm): 557  
Peso a secco (Kg): 88  
Rumorosità dB(A): 72 @ 7 m

Scopri tutta la gamma di generatori di corrente industriali e portatili nella sezione dedicata.

Immagini e dati tecnici non impegnativi e possono essere soggetti a revisioni.

### Product features:

Tipo fase: Monofase  
Potenza massima monofase (KW): 6  
Potenza uso continuativo monofase (KW): 5.5  
Potenza massima monofase (KVA): 6  
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 5.5  
Carburante: Benzina  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230  
Configurazione prese: 2 SCHUKO + Termico + 1 CEE 32A  
Giri motore (giri/min): 3000  
Avviamento: Elettrico





Numero cilindri: 1  
Raffreddamento: Aria  
Alternatore: Sincrono  
Grado di protezione: IP23  
Capacità serbatoio carburante (L): 25  
Consumo (L/h): 3.3 al 75% del carico  
Autonomia (h): 7.5 al 75% del carico  
Pressione acustica: 72 dB(A) a 7 m  
Lunghezza (mm): 684  
Larghezza (mm): 564  
Altezza (mm): 557  
Peso a secco (Kg): 88  
Silenziato: No  
Super silenziato: No  
Quadro di commutazione ATS: Sì  
Regolatore di tensione: AVR

