



GRUPPO ELETTROGENO MARINO KOHLER 20.5 EFKOZD Monofase 20.5 kVA

Product description:

Generatore marino KOHLER 20,5EFKOZD Monofase supersilenziato 20.5 KVA AVR

Generatore marino KOHLER 20,5EFKOZD monofase da 20.5 KVA con motore a 1500 giri/minuto. Il generatore marino KOHLER 20,5EFKOZD monofase è costruito con una cofanatura insonorizzante che lo rende **supersilenziato**. Il generatore marino KOHLER 20,5EFKOZD monofase è costruito con motore Kohler alimentato a diesel a 4 cilindri, 4 cicli, sistema di raffreddamento chiuso con scambiatore di calore. L'alternatore del generatore marino KOHLER 20,5EFKOZD monofase è senza spazzole, con regolatore di tensione **AVR** e con raffreddamento ad acqua. Il regolatore di tensione AVR protegge i tuoi dispositivi sensibili collegati da sbalzi di tensione. Grazie alla sua compattezza e alle sue dimensioni ridotte il generatore nautico 20,5EFKOZD è adatto anche su imbarcazioni di varie dimensioni.

Caratteristiche del generatore marino KOHLER 20,5EFKOZD

- Isolamento di classe H
- Regolabilità multitemperatura
- Regolazione della tensione dell'1,0%.
- Soppressione radio

Caratteristiche del motore del generatore marino KOHLER 20,5EFKOZD

- Diesel
- Certificato dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente (EPA) per la conformità agli standard ausiliari marini Tier III (solo modello 60 Hz)
- Quattro cilindri
- Quattro cicli
- Sistema di raffreddamento chiuso
- Scambiatore di calore





- Pompa elettrica di sollevamento del carburante
- Occhiello di sollevamento
- Arresto per bassa pressione dell'olio
- Spegnimento del motore ad alta temperatura
- Spegnimento a bassa pressione dell'acqua di mare
- Vibromount
- Paracintura
- Filtro dell'olio monouso
- Valvola di scarico olio
- Filtro carburante usa e getta
- Marmitta 3"

Caratteristiche dell'alternatore del generatore marino KOHLER 20,5EFKOZD

- Il design del campo rotante senza spazzole permette di ottenere energia da conduttori stazionari.
- Gli avvolgimenti sono impregnati sotto vuoto con vernice epossidica per garantire affidabilità e lunga durata.
- I rotori sono bilanciati dinamicamente per ridurre al minimo le vibrazioni.
- Gli avvolgimenti in rame assicurano un accumulo minimo di calore. L'isolamento soddisfa le norme NEMA per l'isolamento di classe H.
- Collegato direttamente al motore, il generatore è dotato di cuscinetti a sfera di precisione sigillati con un manicotto in acciaio lavorato di precisione nella staffa finale per prevenire il disallineamento dell'albero e prolungare la durata del cuscinetto.
- Montato su un vassoio antigoccia.
- Dotato di uno statore a quattro conduttori ricollegabile.
- In grado di sopportare una corrente di cortocircuito da linea a neutro fino al 300% della corrente nominale per un massimo di 2 secondi. (Prestazioni di corto circuito IEC 60092-301).

Se stai cercando un altro genere di generatore nautico come il KOHLER 20,5EFKOZD allora ti consigliamo di sfogliare l'intero catalogo di generatori marini.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza uso continuativo monofase (KW): 20.5

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 20.5

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Motore: Kohler

Giri motore (giri/min): 1500





Regolatore di giri: Meccanico
Cilindrata (cm³): 2500
Numero cilindri: 4
Raffreddamento: Acqua
Alesaggio per corsa (mm): 88 x 102
Rapporto di compressione: 17 : 1
Classe di isolamento motore: H
Consumo (L/h): 4.4
Lunghezza (mm): 1197
Larghezza (mm): 652.5
Altezza (mm): 711
Peso a secco (Kg): 471
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Tipo di combustione: Diretta
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Regolatore di tensione: AVR
Marca Motore: Kohler

