



FISCHER PANDA 24x PMS

Generatore Marino

Monofase 24 kVA 20.4 kW

Product description:

Generatore marino FISCHER PANDA 24x Supersilenziato 24 KVA

Generatore marino Fischer Panda 24x monofase da 24 KVA con motore a 3000 giri/minuto. Il generatore marino Fischer Panda 24x è progettato con una cabina insonorizzante che lo rende **supersilenziato**. Il generatore marino Fischer Panda 24x è costruito con motore Kubota alimentato a diesel. L'alternatore del generatore marino Fischer Panda 24x è a 2 poli con classe d'isolamento H. Con le sue dimensioni compatte e il suo peso ridotto, il generatore marino Fischer Panda 24x è adatto anche per essere installato anche su piccole imbarcazioni.

Caratteristiche tecniche:

Tipo di fase: Monofase
Potenza massima Monofase: 20.4 KW
Potenza continua Monofase: 18.3 KW
Potenza massima Monofase: 24 KVA
Potenza continua Monofase: 21.6 KVA
Frequenza: 50 Hz
Tensione: 230 V
Giri motore: 3000 giri/min
Cilindrata: 1498
Raffreddamento: Acqua
Insonorizzazione: GFK 3D
Pressione acustica: 55 dB(A) a 7 m
Lunghezza: 1010 mm
Larghezza: 515 mm
Altezza: 674 mm
Peso a secco: 355 Kg

xControl

Questo dispositivo digitale sostituisce l'attuale controllo VCS e il pannello P6+ dei generatori





asincroni marini. Il generatore marino Fischer Panda 24x è rinomato in tutto il mondo ed è in funzione da venticinque anni.

Nell'era dei moderni sistemi di comunicazione dati ed energetici, è sempre più importante che il generatore marino Fischer Panda 24x sia in grado di integrarsi con i sistemi di controllo e regolazione esistenti. Con l' "xControl", viene offerto un sistema di controllo del generatore nautico Fischer Panda 24x estremamente potente e facile da usare:

- "Plug & Play" - riduzione dello sforzo di installazione
- Sistema modulare di facile espansione
- Registrazione e visualizzazione dei dati di esercizio - controllo completo in ogni momento
- Registrazione completa degli eventi - servizio a lungo termine
- Pannello digitale - facile da usare e multilingue
- Interfaccia di comunicazione - integrazione in altri sistemi di controllo
- Autotest di tutte le funzioni - sistema sicuro e affidabile
- Avviamento automatico - controllo remoto del generatore
- Controllo rapido - alimentazione di energia stabile

L' "xControl" del Fischer Panda 24x è composto da tre componenti principali che vengono collegati tra loro mediante spine a connessione rapida. Si tratta del pannello digitale, di una scatola di connessione sul generatore e dell'unità di controllo vera e propria. La comunicazione intelligente di questi tre componenti del sistema garantisce un funzionamento affidabile del generatore marino Fischer Panda 24x. Il sistema di gestione "xControl" offre un sistema facile da usare, un'architettura di sistema moderna e semplice e una moderna interfaccia di comunicazione per il generatore marino 24x.

Connection Box - Generator (CB-G)

- Facile installazione "Plug & Play" con pannello e unità di controllo
- Connessioni per componenti esterni
- Protezione contro gli spruzzi d'acqua per i collegamenti
- Display digitale
- Struttura del menu facile da usare
- Visualizza dati su corrente, tensione, frequenza e altre prestazioni
- Multilingue
- Modalità di diagnostica e di servizio
- Possibilità di applicazioni su più pannelli

Se stai cercando un gruppo elettrogeno marino come il Fischer Panda 24x ma con differenti caratteristiche tecniche allora puoi sfogliare l'intero catalogo di generatori marini.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.





Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 20.4
Potenza uso continuativo monofase (KW): 18.3
Potenza massima monofase (KVA): 24
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 20.4
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Motore: Kubota V1505
Giri motore (giri/min): 3000
Regolatore di giri: Elettronico
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 1498
Numero cilindri: 4
Raffreddamento: Acqua
Numero poli: 2
Classe di isolamento motore: H
Lunghezza (mm): 1010
Larghezza (mm): 515
Altezza (mm): 674
Peso a secco (Kg): 355
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Regolatore di tensione: Condensatore
Marca Motore: Kubota

