



# TELWIN ELECTROMIG 300 SYNERGIC 400V

Product price:

**1.696,00 € tax excluded**

## Product description:

Saldatrice inverter multiprocesso MIG-MAG/ FLUX/ BRAZING/ MMA e TIG DC-Lift controllata a microprocessore, con trainafilo a 4 rulli.

Flessibilità d'impiego con diversi materiali saldati (acciaio, acciaio inox, alluminio) o saldobrasati (lamiere galvanizzate).

Larga varietà di campi d'applicazione, dall'industria, alla manutenzione, dall'installazione agli interventi in carrozzeria.

La regolazione sinergica rende il prodotto semplice da usare.

La tecnologia ATC, Made in Telwin, consente di ottenere con grande facilità eccellenti saldature su spessori sottili grazie ad un controllo avanzato dell'arco.

Caratteristiche:

- Funzionamento in manuale e sinergico;
- 30 curve sinergiche predisposte;
- Regolazioni in MIG-MAG: rampa di salita del filo, reattanza elettronica, tempo di bruciatura finale del filo (burn back), post gas;
- Selezione funzionamento 2/4 tempi, spot, spessori materiali inch e mm;
- Protezioni: termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore (+/-15%);
- TIG Lift.

Completa di torcia MIG-MAG, cavo e pinza di massa.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

## Product features:

Tipo fase: Trifase

Frequenza (Hz): 50 / 60

Tensione (V): 400





Rendimento (%): 90  
Grado di protezione: IP23  
Tensione a vuoto (V): 63  
Regolazione di corrente (A): 20 - 300  
Diametro elettrodi (mm): 1.6 - 6  
Ø filo di saldatura acciaio (mm): 0.6 - 1.2  
Ø filo di saldatura inox (mm): 0.8 - 1.2  
Ø filo di saldatura alluminio (mm): 0.8 - 1.2  
Ø filo di saldatura animato (mm): 0.8 - 1.2  
Ø filo brasatura (mm): 0.8 - 1.2  
Tipo di saldatura: Multiprocesso  
Saldatura MIG-MAG: MIG-MAG/FLUX/BRAZING  
Corrente massima (A): 270  
Lunghezza (mm): 865  
Larghezza (mm): 390  
Altezza (mm): 915  
Regolatore di tensione: Inverter  
Peso (Kg): 37

