



GRUPPO ELETTROGENO MARINO KOHLER 9EFKOZD Trifase 11.3 kVA

Product description:

Generatore marino KOHLER 9EFKOZD Trifase supersilenziato 11,3 KVA AVR

Generatore marino KOHLER 9EFKOZD trifase capace di erogare una potenza di 11,3 KVA con motore alimentato a Diesel da 1500 giri/minuto. Il generatore marino KOHLER 9EFKOZD trifase è costruito con una cofanatura insonorizzante che lo rende **supersilenziato**. Il generatore marino KOHLER 9EFKOZD trifase è costruito con motore Kohler alimentato a diesel a 4 cilindri, 4 cicli, sistema di raffreddamento chiuso con scambiatore di calore. L'alternatore del generatore marino KOHLER 9EFKOZD trifase è senza spazzole, con regolatore di tensione **AVR** e con raffreddamento ad acqua. Il regolatore di tensione AVR protegge i tuoi dispositivi sensibili collegati da sbalzi di tensione.

Caratteristiche del generatore marino KOHLER 9EFKOZD

- Connettore a 12 poli con avviamento a distanza
- Isolamento di classe H
- Regolabilità multitemperatura
- Regolazione della tensione dell'1,0%.
- Soppressione radio

Caratteristiche del motore del generatore marino KOHLER 9EFKOZD

- Diesel
- Certificato dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente (EPA) per la conformità agli standard ausiliari marini Tier III (solo modello 60 Hz)
- Quattro cilindri
- Quattro cicli





- Sistema di raffreddamento chiuso
- Scambiatore di calore
- Pompa elettrica di sollevamento del carburante
- Occhiello di sollevamento
- Arresto per bassa pressione dell'olio
- Spegnimento del motore ad alta temperatura
- Spegnimento a bassa pressione dell'acqua di mare
- Vibromount
- Paracintura
- Filtro dell'olio monouso
- Valvola di scarico olio
- Circuito delle candele programmate per l'avviamento a freddo
- Filtro carburante usa e getta

Caratteristiche dell'alternatore del generatore marino KOHLER 9EFKOZD

- Il design del campo rotante senza spazzole permette di ottenere energia da conduttori stazionari.
- Gli avvolgimenti sono impregnati sotto vuoto con vernice epossidica per garantire affidabilità e lunga durata.
- I rotor sono bilanciati dinamicamente per ridurre al minimo le vibrazioni.
- Gli avvolgimenti in rame assicurano un accumulo minimo di calore. L'isolamento soddisfa le norme NEMA per l'isolamento di classe H.
- Collegato direttamente al motore, il generatore è dotato di cuscinetti a sfera di precisione sigillati con un manicotto in acciaio lavorato di precisione nella staffa finale per prevenire il disallineamento dell'albero e prolungare la durata del cuscinetto.
- Montato su un vassoio antigoccia.
- Dotato di uno statore a dodici conduttori ricollegabile.

Altri generatori nautico come il KOHLER 9EFKOZD li puoi trovare sfogliando l'intero catalogo di generatori marini.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Trifase

Potenza uso continuativo trifase (KW): 9

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 11.3

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50





Tensione (V): 230 / 400
Motore: Kohler
Giri motore (giri/min): 1500
Regolatore di giri: Meccanico
Cilindrata (cm³): 1372
Numero cilindri: 4
Raffreddamento: Acqua
Alesaggio per corsa (mm): 75 x 77.6
Rapporto di compressione: 24.5 : 1
Consumo (L/h): 2.5 al 75% del carico
Lunghezza (mm): 960
Larghezza (mm): 528
Altezza (mm): 559
Peso a secco (Kg): 273
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Tipo di combustione: Indiretta
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Regolatore di tensione: Digital AVR
Marca Motore: Kohler

