



# GREEN POWER GP88A-P- N APERTO

Product price:

**10.350,00 € tax excluded**

## Product description:

I gruppi elettrogeni GREEN POWER a 1500 giri sono concepiti per un uso versatile, dal cantiere all'industria, dall'agricoltura alla protezione civile.

Robusti telai in acciaio elettrosaldato con serbatoio incorporato di capacità variabile prodotto da Green Power, motori ed alternatori forniti dai più importanti costruttori mondiali del settore e centraline all'avanguardia rappresentano gli elementi per garantire gruppi elettrogeni di qualità eccellente.

Le cofanature sono realizzate in acciaio, che ne permette l'utilizzo anche in ambienti tropicali. Le cofanature Green Power garantiscono la massima accessibilità per le operazioni di manutenzione e pulizia.

Punto di forza di Green Power è la progettazione e la realizzazione all'interno dell'azienda, peculiarità che favorisce la riduzione del time to market del prodotto e permette un'eventuale personalizzazione.

L'immagine è puramente indicativa.

## Product features:

Tipo fase: Trifase

Potenza massima trifase (KW): 70

Potenza uso continuativo trifase (KW): 64

Potenza massima trifase (KVA): 88

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 80

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 400

Motore: PERKINS 1104A-44TG2, 4 tempi turbo-aftercooler

Giri motore (giri/min): 1500





Regolatore di giri: Meccanico  
Avviamento: Elettrico  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 4400  
Numero cilindri: 4  
Disposizione cilindri: In linea  
Raffreddamento: Acqua  
Alternatore: Linz PRO22SC/4, sincrono, senza spazzole  
Numero poli: 4  
Capacità serbatoio carburante (L): 100  
Consumo (L/h): 14 al 75% del carico  
Autonomia (h): 7.14 h al 75% del carico  
Lunghezza (mm): 2100  
Larghezza (mm): 900  
Altezza (mm): 1300  
Peso a secco (Kg): 1080  
Silenziato: No  
Super silenziato: No  
Quadro di commutazione ATS: Opzionale  
Regolatore di tensione: AVR

