



GREEN POWER GP145A- P-N APERTO

Product price:

17.913,00 € tax excluded

Product description:

I gruppi elettrogeni GREEN POWER a 1500 giri sono concepiti per un uso versatile, dal cantiere all'industria, dall'agricoltura alla protezione civile.

Robusti telai in acciaio elettrosaldato con serbatoio incorporato di capacità variabile prodotto da Green Power, motori ed alternatori forniti dai più importanti costruttori mondiali del settore e centraline all'avanguardia rappresentano gli elementi per garantire gruppi elettrogeni di qualità eccellente.

Le cofanature sono realizzate in acciaio, che ne permette l'utilizzo anche in ambienti tropicali. Le cofanature Green Power garantiscono la massima accessibilità per le operazioni di manutenzione e pulizia.

Punto di forza di Green Power è la progettazione e la realizzazione all'interno dell'azienda, peculiarità che favorisce la riduzione del time to market del prodotto e permette un'eventuale personalizzazione.

È possibile scegliere tra le versioni:

-Gruppo aperto con alternatore AVR-Leroy (centralina automatica)

-Gruppo aperto con alternatore AVR-Mecc alte (centralina automatica)

-Gruppo aperto con alternatore AVR-Stamford (centralina automatica)

L'immagine è puramente indicativa.

Product features:

Tipo fase: Trifase





Potenza massima trifase (KW): 120
Potenza uso continuativo trifase (KW): 108
Potenza massima trifase (KVA): 150
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 135
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Motore: PERKINS 1106A-70TG1, aspirazione turbocharged
Normativa Emissioni : NON EMISSIONATO
Giri motore (giri/min): 1500
Regolatore di giri: Meccanico
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 7010
Numero cilindri: 6
Disposizione cilindri: In linea
Raffreddamento: Acqua
Alternatore: MECC ALTE ECP34-2M/4
Numero poli: 4
Grado di protezione: IP23
Capacità serbatoio carburante (L): 125
Consumo (L/h): 22.7 Lt/h al 75% del carico
Autonomia (h): 5.51 h al 75% del carico
Lunghezza (mm): 2500
Larghezza (mm): 1000
Altezza (mm): 1400
Peso a secco (Kg): 1390
Silenziato: No
Super silenziato: No
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: AVR

